

# FLORENTINO®

## Fußböden mit Stil

### Technisches Datenblatt

## für Floorentino® Echtholzboden TWICE

(Eiche classic lackiert/ Eiche classic geölt/ Eiche country lackiert/ Eiche country geölt)

**Produktbezeichnung:** Mehrschichtparkett mit 2-schichtigem Aufbau nach EN 13489

- Aufbau:**
- Trägermaterial aus eur. Nadelholz, mit vorwiegend stehenden Jahresringen, Einschnitte in regelmäßigen Abständen zur Kleberaufnahme
  - Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest)
  - Nutzschicht ca. 3,6 mm aus ausgewähltem Massivholz
  - Fertig veredelte lackierte oder geölte Oberfläche

Produkt	TWICE
Format (mm)	500 x 70 x 11
Verpackung	48 Stk./Pak. = 1,68 m <sup>2</sup> 49 Pak./Pal. = 82,32 m <sup>2</sup>

**Verlegung:** vollflächige Verklebung zum Untergrund

**Verleimung:** vollflächige EPI – Verleimung, 100% wasserfest und 100% formaldehydfrei

**Brandschutzklasse:** Cfl-s1 bei vollflächiger Verklebung

**Fußbodenheizung:** geeignet,  $R_T = 0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$

**Oberfläche Lack:** UV-Lacke von Bona, Schweden. Unsere UV-Lacke sind lösemittel- und emissionsfrei, haben 100% Festkörpergehalt, einen Anti-Scratch-Schutz zur Verhinderung von feinen Kratzern im Lack und sind so hartelastisch eingestellt, dass leichte Eindrücke ins Holz zu keinem Lackbruch führen. Die geschlossenporige, antistatische Lackierung garantiert geringste Verschmutzung und leichte Reinigung ohne zusätzliche Additive!

**Oberfläche Öl:** Die für die Floorentino Echtholzboden TWICE verwendeten Öle/Wachse basieren auf natürlichen Rohstoffen und sind rein oxidativ trocknend, sie sind nicht filmbildend und partiell reparierbar

**Einsatzbereich:** Boden und Wände, Wohn- und Objektbereich