



# INTHERMO

Meine natürliche Dämmung!

## Produktdatenblatt

# INTHERMO HFD-Sockelschiene

Hochwertiges Leichtmetall-Profil in Trogform mit vorderseitig ausgebildeter Tropfkante



### BESCHREIBUNG

#### Anwendungsbereich

Abschlussprofil für INTHERMO-WDVS

#### Eigenschaften

- stranggepresstes Aluminium
- schafft eine geschlossene Systemunterseite
- fluchtgerechter, sauberer Systemabschluss
- gezielte Regenwasserabführung

#### Farbton

Aluminium natur

#### Verbrauch

nach Bedarf

#### Verpackung

Artikel-Nr.	Dämm-dicke	Ausladung	Verpackung
753058	40 mm	43 mm	10 St. = 20 m
742152	60 mm	63 mm	10 St. = 20 m
742154	80 mm	83 mm	10 St. = 20 m
742158	100 mm	103 mm	10 St. = 20 m
742158	120 mm	123 mm	10 St. = 20 m

*Sonderprofile auf Anfrage*

#### Lagerung

Eben, trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

### VERARBEITUNG

#### Untergrundvorbereitung

Vorstehende Mörtelgrate sind zu entfernen, Putzholstellen beputzen.

Eventuelle, fertigungsbedingt anhaftende Ölreste an den Profilen sind zu entfernen.

#### Montage

Die der gewählten Dämmstoffdicke entsprechende INTHERMO HFD-Sockelschiene wird mit Edelstahl-Breitückenklammern oder Schrauben aus korrosionsgeschütztem Stahl befestigt.

Im Abstand von ca. 30 cm fluchtgerecht am Untergrund befestigen. Die Langlochbohrungen ermöglichen bei Verschraubungen eine exakte Ausrichtung.

Schienenstöße werden mit INTHERMO HFD-Sockelschienen-Verbindern zusammengesteckt. Untergrundtoleranzen werden mit Distanzstücken hinterfüllt.

### HINWEISE

#### ERGÄNZUNGSPRODUKTE

##### INTHERMO HFD-Sockel-Eckprofil

Wandseitig V-förmig ausgeklinktes, 90° abwinkelbares Sockelschienen-Stück, zur einteiligen Ausbildung von Außenecken. Mit mindestens 2 Schrauben bzw. Edelstahl-Breitückenklammern pro Schenkel zu befestigen.

- Länge: 835 mm
- Karton mit 5 Stück

##### INTHERMO HFD-Sockelschienenverbinder

Zum Verbinden der Sockelschienen.

- Karton mit 100 St.

##### INTHERMO HFD-Verlängerungslaschen

Zum Abhängen der Sockelschienen; Längen 85 + 140mm.

- Karton mit 60 St.

##### INTHERMO HFD-Sockelaufsteckprofil

PVC-Aufsteckprofil und Gewebestreifen, Gewebebreite 135 mm.

- Karton/Rolle: 50 lfm.

Stand: Januar 2014

Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

INTHERMO GmbH · handelnd im Namen und für Rechnung der DAW SE  
Roßdörfer Str. 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Fon +49 (0) 6154 / 71 -1669 · Fax +49 (0) 6154 / 71 -408 · www.inthermo.de · info@inthermo.de