## FLOORENTINO® Fußböden mit Stil

## **Technisches Datenblatt**

## für Floorentino<sup>®</sup> Echtholzboden BLACKLABEL (Amsterdam/ Amrum/ Juist/ Kiel)

Ursprung	Verbindung
China	Dropdown
Spezifikation	Aufbau
Eiche Landhausdiele 1-Stab	3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8 % (+/- 1 %),
	4-seitige Mikrofase, Nutzschicht ca. 4 mm,
	Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel
	oder Kiefer, maximal 1 Lage Kurzlänge pro Paket.
Sortierung	Verpackung
Vintage (Juist/ Kiel/ Amsterdam)	Schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Ver-
sehr astige Sortierung mit großem Splintanteil	packung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber
	mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und
Natura: (Amrum)	Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket
lebhafte Sortierung mit wenig Ästen und etwas	enthalten.
Splintanteil	
Abmessungen	Wärmeleitfähigkeit
15 x 220 x 2.200 mm ( <i>Amrum</i> )	0,14 W/mK
15 x 260 x 2.200 mm (Juist/ Kiel, Amsterdam)	
Oberfläche	Wärmedurchlasswert
Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ.	0,12 m <sup>2</sup> K/W
(Amrum/ Juist/ Kiel)	
Transparent geölt mit SafeTOP® Technologie	
(oxidativ).	
(Amsterdam)	
Verpackungseinheit	Klickverbindung
15 x 220 x 2.200 mm ( <i>Amrum</i> )	Drop-Down
Paket à 6 Stück = 2,904 m <sup>2</sup>	
Palette à 44 Pakete = 127,776 m²	
15 x 260 x 2.200 mm (Juist/ Kiel, Amsterdam)	
Paket à 6 Stück = 3,432 m <sup>2</sup>	
Palette à 33 Pakete = 113,256 m²	
Dichte und Stärke	Brandverhalten
550 kg/m³; 15 mm	Dfl-s1
Formaldehydemmissionen	
E1	

Bremen, den 09.02.2021