

FLORENTINO®

Fußböden mit Stil

Technisches Datenblatt

für Florentino® Designboden Professional Click (0,30 mm Nuttschicht) (Vinylboden)

Abmessungen				
Dekore		954/956/960	922/925/939/941/959	
Breite		210 mm	187 mm	
Länge		1510 mm	1251 mm	
Anzahl der Paneele pro Packung		7 Platten	9 Platten	
m ² pro Packung		2,220 m ²	2,105 m ²	
Gewicht pro Packung		17,200 kg	16,800 kg	
Dichte		1735±50kg/m ³	1735±50kg/m ³	
Gesamtstärke	ISO24346	4,5 mm	4,5 mm	
Deckschicht		0,3 mm	0,3 mm	
Veredelung	Erweiterte PU-Beschichtung mit Scratch & Stain Guard-Technology			
Nut/Feder	Uniclic® Multifit für Livyn			
Beanspruchungsklasse	EN 16511:2014			Klasse 32
CE	EN 14041:2004/AC2006			DoP ROG_0036
Allgemeine Angaben				
	Methode	Parameter	Normanforderung	Florenten Werte
Abriebbeständigkeit	EN13329 - Annex E		≥1200 Zyklen	OK
Schlagfestigkeit	EN13329 - Annex F		≥1200 mm	1800 mm
Kratzbeständigkeit	EN16094		≤MSR-A3 ≤MSR-B3	MSR-A1 MSR-B2
Bürostühle	EN 425	25000 Zyklen	Keine Delamination, keine Störung	OK
Möbelfußverschiebung	EN 424	Fuß 0,1 mm / 32 kg		keine sichtbaren Schäden
Eindruck	EN ISO 24343-1		≤0,1mm	0,05 mm
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Aceton - Kaffee -NaOH -H2O2 - Schuhcreme		Klasse 5 / Keine Änderung
Schwellung	ISO 24336		≤18%	Keine Schwellung
Schließkraft	ISO 24334	Fmax Längsseite Fmax kurzen Seite	>1,0 kN/m >1,5 kN/m	2,0 kN/m 2,5 kN/m
Maßänderung	ISO 23999	6 Stunden bei 80°C	<0,25% Schwindung expansion <1mm Schröpfen	<0,05% <0,10% <1mm
Brandklasse	EN 13501-1			Bfl-s1
UV-Beständigkeit	ISO 105 B02	Blau Referenz	Klasse >6	Klasse 8
Rutschfestigkeit	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	Mit schuhen	Alle Strukturen	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Barfuß	Alle Strukturen	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Nass Trocken	PTV value ≥ 36 PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42 Niedriges Rutschpotenzial PTV value ≥ 60 Niedriges Rutschpotenzial
	ENV 12633		USRV	Class 1
Wärmewiderstand	EN 12667	Ohne Quick-Step Unterlage		0,020 m ² K/W
		Auf einer Quick-Step Comfort (roll) Unterlage		0,040 m ² K/W
		Auf einer Quick-Step SUNHEAT Unterlage		0,030 m ² K/W
Fußbodenheizung	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung mit einer max. Oberflächentempertur von 27°C			
Trittschallverringerng	ISO 712/2	Ohne Quick-Step Unterlage		ΔLw=4 dB
		Auf einer Quick-Step Comfort (roll) Unterlage		ΔLw=19 dB
		Auf einer Quick-Step SUNHEAT Unterlage		ΔLw=15 dB

FLORENTINO®

Fußböden mit Stil

Umwelt & Zertifikate

Floorscore				SCS-FS-03981
AFFSET				A+
Finnish Building Emission	M1:Sehr emissionsarm, geruchlos			Class M1
Formaldehydmission	EN 14041:2004/AC:05+06	Kein Formaldehyd während der Produktion zugeführt		<Nachweisgrenze
TVOC 28 Tage	ISO16000 part 9-6	AgBB-Anforderung nach 28 Tagen <1000 µg / m³		<20µg/m³
Inhalt	Schwermetalle+ Blei / Cadmium			NICHT vorhanden
Gefährliche Stoffe	Karzinogene, mutagene oder reprotoxische Stoffe Klasse 1A und 1B (Kandidatenliste)			NICHT vorhanden
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006			Konform
Weichmacher	Phthalatfreie Weichmacher			
Recycling-Inhalt	Nur INTERNAL Recycling-Material verwendet			



Stand: 10/2017

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Bremen, den 22.01.2021

Enno Roggemann GmbH & Co. KG, Ahrensstraße 4, 28197 Bremen
+049 421-5185-0 / email@enno-roggemann-bremen.de

FLORENTINO®

Fußböden mit Stil