

# FLOORENTINO®

## Fußböden mit Stil

### Technisches Datenblatt

#### für Floorentino® Echtholzboden BLACKLABEL

Landhausdielen (Öl): Franken/ Taunus/ Holstein/ Friesland/ Ammerland/  
Schiffsboden (Lack): Eiche Grau/ Eiche Struktur

**Produktbezeichnung:** Mehrschichtparkett mit 3-schichtigem Aufbau

**Aufbau:** Gegenzug aus Nadelholz  
Mittelschicht aus Nadelholz  
Nutzschicht aus Eiche (LHD 2,5 mm/ SB 3,2 mm)

Artikel	Franken/ Taunus/ Holstein/ Friesland (1-Stab)	Ammerland (1-Stab)	Eiche Grau/ Eiche Struktur (3-Stab)
Stärke (Überzahn $\leq 0,2$ mm):	14 mm	14 mm	14 mm
Länge (+/- 0,1%):	2200 mm	1800 mm	2200 mm
Breite (+/- 0,2 mm):	180 mm	180 mm	207 mm
Verpackung	7 Stk./Pak. = 2,77 m <sup>2</sup> 40 Pak./Pal. = 110,80 m <sup>2</sup>	7 Stk./Pak. = 2,26 m <sup>2</sup> 40 Pak./Pal. = 90,4 m <sup>2</sup>	6 Stk./Pak. = 3,18 m <sup>2</sup> 40 Pak./Pal. = 127,2 m <sup>2</sup>

**Holzrestfeuchte:** 7% (+/- 2%) bei Auslieferung nach DIN EN 13489:

**Verbindungssystem:** 5Gc Klickverbindung mit stirnseitiger HDF-Einlage

**Verlegung:** leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt

**Brandschutzklasse:** Dfl-s1

**Fußbodenheizung:** Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 29°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten

**Wärmedurchlasswiderstand nach DIN 52612:**  
0,14 W/mK

**Formaldehyd-Emission nach EN 717 – 2:**  
0,011 +/- 0,001 mg/m<sup>3</sup>

**Oberfläche Lack:** 5 Schichten UV-matt Acryllack (3 Schichten Grundlack, 2 Schichten Decklack, wohnfertig endbehandelt)

**Oberfläche Öl:** 2-fach wohnfertig endgeölte Parkettoberfläche mit Naturöl (oxidativ)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Bremen, den 11.02.2021

Enno Roggemann GmbH & Co. KG,  
Ahrensstraße 4, 28197 Bremen  
+49 421-5185-0 / email@enno-roggemann-bremen.de